



Texniki göstərişlər

BIZON PVA YAPIŞDIRICISI

Məhsulun təqdimatı

Bizon PVA Yapışdırıcısı polivinil asetat əsaslı yapışdırıcıdır. Taxta, kağız, quru məcunlarda mükəmməl yapışdırıcı xassələr göstərir.

Yapışdırılacaq materiallar

Bizon PVA Yapışdırıcısı hər növ taxta, kağızların yapışdırılması üçün istifadə oluna bilər. Həmçinin quru qoldurucu məcunların yapışma qabiliyyətini artırmasında istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir.

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)	21 ± 2
Sıxlığı gr/sm^3	1.02 ± 2
Parlaqlıq	Yarı parlaq

Səthin hazırlanması

Yapışdırılacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

İstifadə Metodları

Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Quruma zamanı

Yapışdırıcının istifadəsi zamanı çəkilən qatın qalınlığına bağlıdır. Bu qalınlıqdan asılı olaraq 30 dəq 2 saat sürə bilər.

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıncım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Yapışdırıcı qapağı açılmamış halda orijinal qabında saxlanılmalıdır.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

0.75kg, 2.5kg, 8kg, 18kg və 28kg' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgıncım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin.

İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır.
Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
