**Texniki göstərişlər**
**BİZON ROYALTEX**
**Məhsulun təqdimatı**
Bizon Royaltex akrilik kopolimer əsaslı, divarda olan çuxur və nahamarlıqları örtmək üçün istifadə olunan üzlük hazır divar məcunudur.

## İstifadə olunacaq səhtlər
Bizon Royaltex divar, suvaq, beton, alçıpan və betopan kimi səthlərdə istifadə oluna bilər. İstifadə zamanı səthin temperaturu +5°C ilə +30°C arasında olmalıdır, nisbi rütubət 80% keçməməlidir. İstifadəyə hazırdır. Püskurtmə tapança ilə istifadə olunduqda 10% qədər su ilə durulaşdırıla bilər.

## Filim qalınlığı ve teoretik yayılma miqdarı

| | Ən az | Ən çox |
|---|---|---|
| **Filim qalınlığı, quru (µm)** | | |
| **Filim qalınlığı, yaş (µm)** | | |
| **Teoretik yayılma miqdarı ($m^2$/l)** | | |

## Fiziki xassələri

| | |
|---|---|
| **Rəng** | Şəffaf |
| **Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)** | 79±2 |
| **Sıxlığı gr/$sm^3$** | 1.80±2 |

## Səthin hazırlanması
Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir.

## İstifadə Metodları

| | |
|---|---|
| **Püskürtmə** | Havasız tapança |
| **Fırça** | Uyğundur. |
| **Rulo** | Uyğundur. |

## Boya sərfi
1 kg Bizon Macunla la 1-1.5$m^2$ səthdə istifadə oluna bilər. Bu dəyər səthin nahamarlığına görə dəyişə bilər.

## Quruma zamanı
Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına ve atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.
- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlığda vurulmalıdır.

- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

| **Havanın temperaturu** | **10ºC** | **23ºC** | **40ºC** |
|---|---|---|---|
| **Üst quruma** | 12 saat | 6 saat | 2 saat |
| **Tam (sərt) quruma** | 16 saat | 10 saat | 5 saat |
| **İkinci qatın vurulması, ən az** | 12 saat | 6 saat | 2 saat |

## Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında saxlanılmalıdır.

## İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

## Qablaşdırılma şəkli

4kg, 10kg ve 25kg' lik plastmass qablar

## Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.