



Texniki göstərişlər

BIZON SELLÜLOZİK DOLĞU LAKI

Məhsulun təqdimatı

Bizon Sellülozik Dolğu Lakı yüksək keyfiyyətli nitro sellüloza əsaslı, son qat lakların daha hamar və parlaq görünüş verməsi üçün və taxtada olan qüsurları aradan qaldırmaq üçün bir doldurucu komponentdir.

İstifadə olunacaq səhtlər

Bizon Sellülozik Dolğu Lakı taxta və parket üzərində istifadə olunur və sumbata kağızı ilə üzərində hamarlama işləri aparılır. Gərəkdiyində iki və ya üç qat kimi istifadə oluna bilər. Sumbata kağızıyla işlər bitdikdən sonra üzəri tam tozdan təmizlənərək son qat üçün təyin olunmuş laklar çəkilməlidir.

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Kütlə qatı maddə	± 3
miqdarı (kütlə %)	
Sıxlığı gr/sm^3	0.92 ± 3
Özlülüyü	85 ± 3
Parlaklıq	Yarımat

Səthin hazırlanması

Boyanacaq səth tozdan, kirdən və yağ qalıqlarından təmizlənməlidir. Əyər tətbiq olunacaq səthdə qusurlar çoxdursa doldurucu lakdan əvvəl taxta sumbata kağızı ilə hamarlanmalıdır.

İstifadə Metodları

Püskürtmə	Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər.
Fırça	Uyğundur.
Rulo	Uyğundur.

Boya sərfi

1 lt Bizon Sellülozik Dolğu Lakı $8-10\text{m}^2$ səthi boyamaq olar. Bu dəyər səthin əmiciliyinə görə dəyişə bilər.

Quruma zamanı

Quruma vaxtı əsasən hava şərtlərinə, filim qalınlığına və atılan qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir.

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi).
- Boya tövsiyyə edilən qalınlıqda vurulmalıdır.
- Qalınlıq filim üzərinə vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır.

Havanın temperaturu

	10°C	23°C	40°C
Üst quruma	1-1.5 saat	20-30 dəq	10 dəq
Tam (sərt) quruma	2-3 saat	1 saat	30 dəq

Hamaralanabilmə

8-10 saat

3-5 saat

1-3 saat

Saxlama şərtləri

Boya quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etiməli olmayan depolarda saxlanmalıdır. Boya qapağı açılmamış halda orijinal qabında 1 il saxlanıla bilər.

İstifadə etmədən qabaq yaxşı qarışdırılmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

0.75lt, 2.5lt və 12kg' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qığılıcı çıxma etiməli olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
