



Texniki göstərişlər

BİZON SİNTETİK HƏLLEDİCİ

Məhsulun təqdimatı

Bizon Sintetik Həlledici neftin 155-200°C temperatur arasında qovulmuş fraksiyasında əldə edilən üzvi həlledicidir.

İstifadə olunacaq səthlər

Bütün növ sintetik qrupu boya, lak, yaxma və astarlarda durulaşdırıcı həlledici kimi istifadə olunur. Boyanacaq olan səthlərdə olan kir, toz və yağ izlərini silmək üçün və boyama vaxtı çirəlməmiş alətlərin yuyulmasında istifadə olunur.

Fiziki xassələri

Rəng	Şəffaf
Sıxlığı gr/sm³	0.78±1
Özlülüyü (cps)	0.74-1.65
Qoxusu	Az qoxulu (Xüsusi neft məhsullarına uyğun)
Alışma temperaturu (Qapalı puta testiylə)	33°C

Saxlama şərtləri

Həlledici qapağı sıx bağlı, hava almayacaq şəkildə quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgılcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlanmalıdır.

Qablaşdırılma şəkli

0.5lt, 1.0lt və 4lt' lik plastmass qablar

Sağlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yaxşı havalandırılmış və yüksək temperatur və qılgılcım çıxma etimalı olmayan depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüündə bol suyla yuyulub gərək olduğunda tibbi müdaxilə olunmalıdır.
